MAF200D / M serie


UNIDAD DE AIRE (FILTRO DE NEBLINA / MICRO NEBLINA)




MAF200L



Símbolo



D: 0.3μm



M: 0.01μm

Especificación

Modelo	MAF200D/M	
Diámetro Interior	6A	8A
Tamaño del puerto	1/8	1/4
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1 MPa	
Presión de prueba	1.5 MPa	
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)	
Elemento filtrante	0.3μm, 0.01μm	
Capacidad de drenaje	6.5 cm^3, 20 cm^3 (MAF200L)	
Peso	187 g, 155 g (MAF200L)	

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0,05 MPa.

Ejemplo de pedido

MAF200L D – 6A – □ □ – B – □

- MODELO
  - En blanco: Tipo estandard
  - **L**: Carcasa más grande, sin protección
- ELEMENTO FILTRANTE
  - **D**: 0.3μm
  - **M**: 0.01μm
- TAMAÑO DEL PUERTO
  - **6A**: 1/8
  - **8A**: 1/4
- DIRECCIÓN DEL FLUJO
  - En blanco: de izquierda a derecha
  - **R**: De derecha a izquierda
- En blanco: Vaso PC
  - **M**: Vaso de metal (*)
  - **N**: Vaso de nylon
  - * Solo para 200L.
- SOPORTE FIJACIÓN
  - En blanco: Sin
  - **B**: Soporte fijación
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT

Características de flujo

