
MAL401 serie

UNIDAD DE AIRE (UNIDAD L.)



Símbolo



Especificación

Modelo	MAL401		
Diámetro interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Presión de funcionamiento máx.	1.5 MPa		
Presión de prueba	2 MPa		
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)		
Capacidad de aceite lubricante	200 c.c		
Caudal máx. (*) ℓ/min	1200	2000	2100
Mín. Caudal para goteo de aceite	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
Aceite lubricante recomendado	Aceite para turbina ISO-VG32		
Peso	545 g		

* Presión del caudal P =0.7 MPa con una pérdida de presión de △ P=0.03 MPa. (ANR)

Ejemplo de pedido

MAL401 – 8A – □ – □ – B – □

- MODELO
- TAMAÑO DEL PUERTO
  - **8A**: 1/4
  - **10A**: 3/8
  - **15A**: 1/2
- COLOR EXTERIOR
  - En blanco: Negro y plateado
  - **W**: Gris y blanco
- DIRECCIÓN DEL FLUJO
  - En blanco: de izquierda a derecha
  - **R**: De derecha a izquierda
- En blanco: Sin soporte fijación
  - **B**: Soporte fijación tipo C
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT

Accesorios opcionales

Soporte fijación tipo C

