
MAL403 serie

UNIDAD DE AIRE (FILTRO)



Símbolo



Especificación

Modelo	MAL403		
Diámetro interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Presión de funcionamiento máx.	1 MPa		
Presión de prueba	1.5 MPa		
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)		
Capacidad de aceite lubricante	200 c.c		
Mín. Caudal para goteo de aceite	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
Aceite lubricante recomendado	Aceite para turbina ISO-VG32		
Peso	410 g		

Ejemplo de pedido

MAL403 – 8A – □□ – B – □

- **MODELO**
- **TAMAÑO DEL PUERTO**
  - **8A**: 1/4
  - **10A**: 3/8
  - **15A**: 1/2
- **DIRECCIÓN DEL FLUJO**
  - En blanco: de izquierda a derecha
  - **R**: De derecha a izquierda
- **VASO**
  - En blanco: Vaso PC
  - **N**: Vaso de nylon
- **TIPO DE ROSCA**
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT
- En blanco: Sin soporte fijación
  B: Soporte fijación tipo C

Accesorios opcionales

Soporte fijación tipo C

