METG / METS2 / METS / MEQG / MEQI

ACTUADOR GUÍA ELÉCTRICO (SIN MOTOR)

Uso	Modo de accionamiento	Especificaciones	Potencia del motor (W)	Anchura (mm)	Repetibilidad (mm)	Espec. husillo de bolas		Espec. husillo de bolas (kg)		Velocidad máx. *1 (mm/s)	
						Diám. exterior (mm)	Avance (mm)	Horizontal (mm)	Vertical (mm)		
Estándar	Husillo de bolas	METG-4	50W	44	±0.01	10	2	25	8	100	
							6	20	5	300	
							12	12	2	600	
			100W	44	±0.01	10	2	25	8	100	
							6	20	8	300	
							12	12	3.5	600	
		METG-5	100W	54	±0.01	12	2	30	10	100	
							5	30	10	250	
							10	15	5	500	
							20	10	2.5	1000	
		METG-8	200W 400W	82	±0.01	16	5	50	15	250	
							10	30	8	500	
							20	18	3	1000	
		METS2-10	100W	102	±0.01	16	5	50	12	250	
							10	30	8	500	
							20	18	3	1000	
			200W	102	±0.01	16	5	50	12	250	
							10	30	8	500	
							20	18	3	1000	
		METS2-14	200W	135	±0.01	16	5	95	27	250	
							10	75	18	500	
							20	35	6	1000	
			400W	135	±0.01	16	5	110	33	250	
							10	88	22	500	
							20	40	8	1000	
		METS2-17	400W	170	±0.01	20	5	120	40	250	
							10	110	30	500	
							20	75	14	1000	
			750W	170	±0.01	20	5	120	50	250	
							10	120	40	500	
							20	83	25	1000	
		METS-22	750W	220	±0.01	25	5	150	55	250	
							10	150	45	500	
							25	120	20	1250	
						20	40	60	10	2000	
		MEQG-5	100W	54	±0.01	12	2	30	10	100	
							5	30	10	250	
							10	15	5	500	
							20	10	2.5	1000	
		MEQG-8	200W 400W	82	±0.01	16	5	50	15	250	
							10	30	8	500	
							20	18	3	1000	
		MEQI-50	400W	50	±0.02	16	5	110	33	250	
							10	88	22	500	
							20	40	10	1000	
			□56				5	110	33	125	
							10	88	22	250	
							20	40	10	500	
		MEQI-63	400W	63	±0.02	20	5	110	33	250	
							10	88	22	500	
							20	40	10	1000	
			□56				5	110	33	125	
							10	88	22	250	
							20	40	10	500	

*1. La velocidad más alta se basa en las rpm máximas del servomotor (3000).

	Carrera (mm) y Velocidad máx. (mm/s) *2 ■ Velocidad																															Pág.
	Carrera	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
		100											90	80	70	60	50																4-38
		300											270	240	210	180	150																
		600											540	480	420	360	300																
		100											90	80	70	60	50																
		300											270	240	210	180	150																
		600											540	480	420	360	300																
		100												90	80	70	60																4-42
		250												270	200	175	150																
		500												450	400	350	300																
		1000												900	800	700	600																
		250															225	200	175	150	125	100	75										4-46
		500															450	400	350	300	250	200	150										
		1000															900	800	700	600	500	400	300										
		N/A	250														225	200	175	150	125												4-50
		N/A	500														450	400	350	300	250												
		N/A	1000														900	800	700	600	500												
		N/A	250														225	200	175	150	125												
		N/A	500														450	400	350	300	250												
		N/A	1000														900	800	700	600	500												
		N/A	250														225	200	175	150	125												4-54
		N/A	500														450	400	350	300	250												
		N/A	1000														900	800	700	600	500												
		N/A	250														225	200	175	150	125												
		N/A	500														450	400	350	300	250												
		N/A	1000														900	800	700	600	500												
		N/A	250																225		200		175		150								4-59
		N/A	500																450		400		350		300								
		N/A	1000																900		800		700		600								
		N/A	250																225		200		175		150								
		N/A	500																450		400		350		300								
		N/A	1000																900		800		700		600								
		250																		225		200		175		150		125		100		4-63
		500																		450		400		350		300		250		200		
		1250																		1125		1000		875		750		625		500		
		2000																	1800		1600		1400		1200		1000		800		600	
		100																															4-74
		250																															
		500																															
		1000																															
		250															225																4-78
		500															450																
		1000															900																
		N/A	250																														4-82
		N/A	500																														
		N/A	1000																														
		N/A	125																														
		N/A	250																														
		N/A	500																														
		N/A	250																														4-82
		N/A	500																														
		N/A	1000																														
		N/A	125																														
		N/A	250																														
		N/A	500																														

*2. Aquí está la velocidad máxima de seguridad de las carreras estándar. Si la supera, puede causar importantes vibraciones.